

**20**PROGRAMS  
PROGRAMMI  
PROGRAMAS  
PROGRAMMES  
PROGRAMME- SOFT VACUUM  
- MARINATING FUNCTION  
- VACUUM SENSOR**CC320**TABLETOP CHAMBERS  
CAMPANE DA BANCO  
CAMPANAS DE SOBREMESA  
MACHINES À CLOCHE DE TABLE  
TISCH-VAKUUMMASCHINEN**Machine dimensions**Dimensioni macchina  
Dimensiones máquina  
Dimensions de la machine  
Maschinenabmessungen  
445 x 455 x  
460h mm**Weight**Peso  
Peso  
Poids  
Gewicht  
36 kg**Voltage**Voltaggio  
Voltaje  
Tension  
Spannung  
110 V-60 Hz ●  
230 V-50/60 Hz**Consumption**Consumo  
Consumo  
Consummation  
Leistung  
0,45 kW**Chamber dimensions**Dimensioni camera  
Dimensiones cámara  
Dimensions de la cuve  
Kammergröße  
330 x 330 x  
215h mm**Oil lubricated pump**Pompa a bagno d'olio  
Bomba de baño de aceite  
Pompe à bain d'huile  
Ölvakuumpumpe  
8 m3/h  
Busch®**Welding bar**Barra saldante  
Barra de soldadura  
Barre de soudure  
Schweißbalken  
320 mm**Second welding bar (opt.)**Seconda barra saldante (opt.)  
Segunda barra de soldadura (opc.)  
Deuxième barre de soudure (opt.)  
Zweiter Schweißbalken (opt.)  
×**Cut-off seal bar (opt.) ●**Barra taglio sfrido (opt.)  
Barra con corte de bolsa (opc.)  
Barre soudure coupure (opt.)  
Schweißbalken mit Abscheider (opt.)  
R**Double seal bar (opt.) ●**Barra doppia saldatura (opt.)  
Barra doble soldadura (opc.)  
Barre double soudure (opt.)  
Doppelschweißbalken (opt.)  
R**Protective atmosphere (opt.) ●**Atmosfera protettiva (opt.)  
Atmosfera protegida (opc.)  
Atmosphère modifiée (opt.)  
Schutzatmosphäre (opt.)  
R**Vacuum sensor ●**Sensore di vuoto  
Sensor de vacío  
Capteur de vide  
Vakuumsensor  
✓**Marinating function ●**Funzione marinatura  
Funcion de marinado  
Fonction de marinade  
Marinierfunktion  
✓**Liquids inclined shelf (acc.)**Piano inclinato per liquidi (acc.)  
Estante inclinado para líquidos (acc.)  
Plan incliné pour liquide (acc.)  
Schrägelinlage für Flüssigkeiten (Zub.)  
R**Printer (opt.)**Stampante (opt.)  
Impresora (opc.)  
Imprimante (opt.)  
Drucker (opt.)  
×**Soft air (opt.)**

R

**Vacuum gauge**Vuotometro  
Vacuometro  
Vacuomètre  
Vakuummeter  
✓**Vacuum in GN pans prearrangement**Predisposizione vuoto teglie GN  
Predisposición vacío en bandejas GN  
Prédisposition vide en bacs GN  
Vorbereitung für Vakuum mit GN-Behältern  
✓**WiFi module for remote diagnostics**Scheda WiFi Compatibilità Industry 4.0  
Módulo WiFi para diagnóstico a distancia  
Module WiFi pour le diagnostic à distance  
WiFi-Modul für die Ferndiagnose  
×

UK or US Socket

R

R Prices available on request

● Special voltage price on demand

● Extra vacuum

● Non-cumulative options

✓ Standard

Prezzi disponibili su richiesta

Voltaggio speciale prezzo su richiesta

Extra vuoto

Opzioni non cumulabili

Di serie

Precios disponibles bajo petición

Voltaje especial precio a petición

Extra vacío

Opciones no acumulativas

Estándar

Prix disponibles sur demande

Tension spéciale sur demande

Vide supplémentaire

Options non cumulables

De série

Auf Anfrage erhältliche Preise

Spezielle Spannung auf Anfrage

Extravakuum

Nicht kombinierbare Optionen

Standard